



Złącze proste żeńskie; 4P zaciskane CONEC

Opis: Złącze M12-4p, żeńskie,
CONEC 43-00002, proste, zaciski
pod przewód 4-8mm, odpowiednik
ELKA

22585

Index: CZ-Z-M12-4-2G



Złącze proste żeńskie 4P skręcane CONEC

Opis: Złącze M12-4p, żeńskie,
CONEC 43-00092, proste, śruby,
przewód 4-8mm, odpowiednik ELKA

17741

Index: CZ-Z-M12-4-2G-1



Złącze proste żeńskie 4P skręcane, gwint M12x1

Opis: Gniazdo do przyłączenia
przewodu osiowe do czujnika proste,
kablów M12 - 4 ELKA.
Mocowanie przewodów przez
skręcanie. ELKA 4012 PG9, M12, 4
styki, złącze żeńskie (gniazdo)
proste, dławik PG9 (6-8mm),
nakrętka metalowa, 933 169 100

03624

Index: CZ-Z-M12-4-2G-2



Złącze proste żeńskie 4P ELKA

Opis: Złącze M1204-PF ELKA
proste, żeńskie M12 4 stykowe;
IP68; Amphenol; RoHS

22376

Index: CZ-Z-M12-4-2G-3



Złącze proste męskie; 4P; skręcane CONEC

Opis: Złącze M12-4p, męskie,
CONEC 43-00100, proste, śruby,
przewód 4-8mm, odpowiednik ELST
4012PG9; 4piny

22693

Index: CZ-Z-M12-4-2W



Złącze proste, męskie, 4P na przewodzie

Opis: Wtyk M12-4p; 4 tory,
położenie- proste, z przewodem
0,5m, przekrój przewodu 0,25mm²,
montaż na panel, kolor czarny.
Szczelność IP67, parametry
elektryczne I_{max} 4A/ 250V

17768

Index: CZ-Z-M12-4-2W-2



Nakrętka M16x1,5 43-01155, do złącza M12-4p

Opis: Nakrętka metalowa do
dławnicy M16x1,5; typ 43-01155, do
złącza M12-4p

14224

Index: CZ-Z-M12-4-2W-2N



Złącze kątowe żeńskie 4P skręcane CONEC

Opis: Złącze M12-4p żeńskie
CONEC kątowe, śruby przewód
4-8mm odpowiednik ELWIK.A.
Złącze M12 do czujników.

22446

Index: CZ-Z-M12-4-3G



**Złącze kątowe żeńskie;
zaciskane CONEC; 4p; kod
A**

*Opis: Złącze M12A-4p 43-00010
żeńskie CONEC kątowe, zaciskany
przewód 4-8mm, odpowiednik
ELWIK A; kodowanie A; piny 4A (4
piny kod A)*

17772

Index: CZ-Z-M12-4-3G-1



**Złącze kątowe żeńskie 4P;
skręcane; kod AX**

*Opis: SE12-NG - złącze M12,
kątowe, żeńskie na kabel; kodowane
A - X*

49256

Index: CZ-Z-M12-4-3G-3



**Złącze proste żeńskie 4P
+ kabel 2m CONEC**

*Opis: Złącze z przewodem 2m, M12,
4-piny, proste, żeńskie 43-16695*

09777

Index: CZ-Z-M12-4K-2G



**Złącze proste żeńskie 4P
+ kabel 2m**

*Opis: Złącze proste żeńskie 4P +
kabel 2m*

26188

Index: CZ-Z-M12-4K-2G-2



**Złącze proste żeńskie; 4P +
kabel 2m**

*Opis: M12-ASP01 z przewodem 2m,
M12, 4-piny, prosty, żeński. Gniazdo
M12-4p; 4 tory; proste; z
przewodem 2m; 0,25mm²; 5mm;
kolor czarny; IP67; 4A; 250V; Aiks*

09780

Index: CZ-Z-M12-4K-2G-4



**Złącze kątowe żeńskie 4P
+ kabel 2m, CONEC**

*Opis: Złącze z przewodem, przewód
2m, M12, 4-piny, kątowy, żeński.
Gniazdo; 43-10188, 4 tory, złącze
kątowe 90°. Podłączenie żyły
0,34mm², średnica zewnętrzna
przewodu 6mm. Kolor przewodu i
wtyczki szary. Klasa szczelności
IP67, 4A/ 250V.*

09779

Index: CZ-Z-M12-4K-3G



**Złącze kątowe żeńskie 4P
+ kabel 2m**

*Opis: FE12-N4G2 przewód 2m,
M12, 4-piny, kątowy, żeński*

49605

Index: CZ-Z-M12-4K-3G-2



**Złącze kątowe żeńskie 4P
+ kabel 2m (PNP LED)**

*Opis: Przewód przyłączeniowy z
wtyczką kątową 2m - 4pin do czujnika
(PNP, LED, 4P) typ FE12-N4G2-P (
SE12-N4G2-P).*

21494

Index: CZ-Z-M12-4K-3G-2B




**Złącze kątowe żeńskie 4P
+ kabel 2m**

Opis: Złącze kątowe żeńskie 4P + kabel 2m. Gniazdo M12-ASP01; M12-4p; 4 tory; kątowne 90°; z przewodem 2m; 0,25mm2; 5mm; czarny; IP67; 4A; 250V; Aiks.

27617

Index: CZ-Z-M12-4K-3G-3



54184

Index: CZ-Z-M12-4K-3G-5

**Złącze kątowe żeńskie 4P
+ kabel 5m**

Opis: Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową 5m - 4pin do czujnika (4P)



**Złącze kątowe żeńskie 4P
+ kabel 5m (NPN LED)**

Opis: Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową 5m - 4pin do czujnika (NPN, LED, 4P) typ FE12-N4G5-N

21017

Index: CZ-Z-M12-4K-3G-5A



**Złącze kątowe żeńskie 4P
+ kabel 5m (PNP LED)**

Opis: Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową 5m - 4pin do czujnika (PNP, LED, 4P) typ FE12-N4G5-P (SE12-N4G5-P).

18847

Index: CZ-Z-M12-4K-3G-5B



5m

**Złącze kątowe żeńskie
M12; 4P + kabel 5m**

Opis: Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową M12; kabel 5m - 4piny do czujnika 4 przewodowego.

51916

Index: CZ-Z-M12-4K-5



L= 5m

**Złącze proste żeńskie M12;
4P + kabel 5m**

Opis: Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową M12; kabel 5m - 4piny do czujnika 4 przewodowego.

31480

Index: CZ-Z-M12-4P-5

4 piny



M12

**Złącze proste męskie; 4P;
skręcane; metalowe**

Opis: SE12-WF-M złącze metalowe M12 męskie, wtyk prosty, 4piny, skręcane

55088

Index: CZ-Z-M12-4-W4F-M

4 piny



M12

**Złącze proste męskie; 4P;
skręcane, M12**

Opis: Złącze do czujników, proste, męskie; 4piny; skręcane. FE12-WF - złącze M12.

30740

Index: CZ-Z-M12-4-WF



4 piny M12

**Złącze męskie; kątowe; 4P;
skręcane, M12**

*Opis: FE12-WG - złącze M12,
kątowe, męskie, kabel na zaciski
skręcane.*

51804

Index: CZ-Z-M12-4-WG



M12

**Złącze M12 męskie, wtyk
kątowy, 4-pin, lutowany**

*Opis: FE12-WG-L - złącze M12
męskie, wtyk kątowy, 4-pin,
lutowane.*

50906

Index: CZ-Z-M12-4-WG-L



17770

Index: CZ-Z-M12-5-2G

**Złącze proste żeńskie 5P
skręcane CONEC**

*Opis: Złącze M12-5p, żeńskie,
CONEC 43-00094, proste, śruby,
przewód 4-8mm, odpowiednik ELKA*



29604

Index: CZ-Z-M12-5-2G-1

**Złącze proste żeńskie 5P
skręcane ELKA**

*Opis: ELKA 5012PG9, M12, styki 5,
dławik PG9 wtyk M12x1 na kabel,
prosty, czarny, Hirschmann. ELKA
5012PG9, M12, 5 styków, złącze
żeńskie (gniazdo) proste, dławik
PG9 (6-8mm), nakrętka metalowa,
czarne, Hirschmann, 933171100,
ELKA5012PG9, ZM12F5*



16337

Index: CZ-Z-M12-5-2W

**Złącze proste męskie, 5P
skręcane CONEC**

*Opis: Złącze: M12; męskie; PIN:5;
proste; kod A-DeviceNet / CANopen*



29153

Index: CZ-Z-M12-5-2W-0

**Złącze proste męskie, 5P
skręcane Hirschmann**

*Opis: ELST 5012PG9, M12, 5
styków, złącze męskie (wtyk) proste,
dławik PG9 (6-8mm), nakrętka
metalowa, Hirschmann, 933164100,
ELST5012PG9, ZM12M5*



18823

Index: CZ-Z-M12-5-2W-1

**Złącze proste, męskie, 5P
na przewodzie**

*Opis: Wtyk 43-01083, M12-5p, 5
torów, wtyk prosty z przewodem
0,5m, żyła 0,25mm², mocowanie na
panel, kolor czarny, IP67, 4A/ 250V,
producent: Conec.*



23162

Index: CZ-Z-M12-5K-3G

**Złącze kątowe żeńskie 5P
skręcane CONEC**

*Opis: Złącze M12-5p 43-00098
żeńskie CONEC kątowe, śruby
przewód 4-8mm odpowiednik
ELWIKA*



Złącze kątowe żeńskie 5P skręcane; Hirschmann

Opis: ELWIKAS5012PG9, M12, 5 styków, złącze żeńskie (gniazdo) kątowe, dławik PG9 (6-8mm), nakrętka metalowa, czarne, Hirschmann, 933176100, ELWIKAS5012PG9, ZM12F5

03626

Index: CZ-Z-M12-5K-3G-1



Złącze kątowe męskie 5P; wtyk; Hirschmann

Opis: ELWIST5012PG9, M12, 5 styków, złącze męskie (wtyk) kątowe, dławik PG9 (6-8mm), nakrętka metalowa, Hirschmann, 933168100, ELWIST5012PG9, ZM12M5

03625

Index: CZ-Z-M12-5K-3W

5m



Przewód M8; złącze kątowe 3P + kabel 5m; pomarańcz

Opis: Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową M8; kabel 5m; pomarańczowy - 3piny do czujnika 3 przewodowego. Budowa przewodu: 3x0,34mm² (żyła 42x0,1) średnica zewnętrzna ok. 5mm. Złącze kątowe żeńskie M8; 3P + kabel 5m; pomarańcz

31687

Index: CZ-Z-M8-3K-5



Złącze proste żeńskie 3P lutowane

Opis: Lutowane gniazdo do przyłączenia przewodu osiowego do czujnika proste, kablowe M8. FE8-N3F-L- złącze M8 żeńskie, wtyk prosty, 3-piny

50611

Index: CZ-Z-M8-3L



Złącze proste żeńskie, przewód z M8, 3P + kabel 5m

Opis: RKMV3-06/5M pomarańczowy przewód 3x0,34mm² z gniazdem M8 prostym, izolacja PVC pomarańczowa, LUMBERG 11295, zamiennik do ELKA-KV 3308 PVC 025 5M, PM8F3

27895

Index: CZ-Z-M8-3P1-5

5m




Złącze proste żeńskie M8; 3P + kabel 5m, orange

Opis: Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą M8; kabel 5m pomarańczowy - 3piny do czujnika 3 przewodowego. Budowa przewodu: 3x0,34mm² (żyła 42x0,1) średnica zewnętrzna ok. 5mm

31479

Index: CZ-Z-M8-3P-5



Złącze proste żeńskie 3P skręcane

Opis: Skręcane gniazdo do przyłączenia przewodu osiowego do czujnika proste, kablowe M8. SE8-N3F - złącze M8 żeńskie, wtyk prosty, 3-piny

06608

Index: CZ-Z-M8-3S



Złącze proste męskie 3P skręcane

Opis: Skręcane gniazdo do przyłączenia przewodu osiowego do czujnika proste, kablowe M8. SE8-W3F - złącze M8 męskie, wtyk prosty, 3-piny

54030

Index: CZ-Z-M8-3S-W



**Złącze proste żeńskie 4P,
lutowane, bez kabla**

*Opis: Lutowane gniazdo do
przyłączenia przewodu osiowe do
czujnika proste, kablowe M8.
FE8-N4F-L- złącze M8 żeńskie, wtyk
prosty, 4-piny*


32195

Index: CZ-Z-M8-4L



**Złącze proste żeńskie 4P
skręcane**

*Opis: Gniazdo do przyłączenia
przewodu osiowe do czujnika proste,
kablowe M8. SE8-N4F - złącze M8
żeńskie, wtyk prosty, 4-piny
SKRĘCANE*



17705

Index: CZ-Z-M8-4S
